# THERMOSTATIC BATH
# 数控超级恒温槽

数控超级恒温槽

保温管 内径8mm-外径12mm

## 产品介绍 I Product Introduction

数控超级恒温槽采用微机智能控制系统。设有循环泵，可以把槽内被恒温液体外引，建立第二恒温场。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试以及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检以及生产部门，为用户工作时提供一个冷热受控，温度均匀恒定的液体环境。波动度±0.05°C、±0.1°C可选择。LED双窗口红绿灯双色数显，也可选择大频幕液晶显示，触摸软键快速设定温度，操作方便。微机修正温度测量值偏差，温度数显精度0.1°C或0.01°C可选择。具有超温报警系统。



## 技术参数 I Technical Parameters

| 型号 | 温度范围 (°C) | 数显分辨率 (°C) | 内槽容积 长*宽*高 (mm) | 循环泵流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm) | 总容量 (L) | 净重 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-5A | 室温+5 °C~95 °C | ±0.1 | 240·140·150 | 0~10 | 130·130 | 5 | 9 | 380*318*445 |
| DH-15 | 室温+5 °C~100 °C | ±0.1 | 300·240·200 | 0~10 | 235·160 | 15 | 12.8 | 422*348*500 |
| DH-15A | 室温+5 °C~200 °C | ±0.1 | 300·240·200 | 内循环 | 235·160 | 15 | 12.8 | 482*375*490 |
| DH-15B | 室温+5 °C~200 °C | ±0.1 | 300·240·200 | 0~10 | 235·160 | 15 | 12.8 | 482*375*490 |
| DH-20 | 室温+5 °C~100 °C | ±0.1 | 500·300·150 | 0~10 | 310·280 | 20 | 15 | 620*395*445 |
| DH-20A | 室温+5 °C~200 °C | ±0.1 | 500·300·150 | 内循环 | 310·280 | 20 | 20 | 620*395*445 |
| DH-20B | 室温+5 °C~200 °C | ±0.1 | 500·300·150 | 0~10 | 310·280 | 20 | 20 | 620*395*445 |
| DH-25 | 室温+5 °C~100 °C | ±0.1 | 280·250·300 | 0~10 | 235·160 | 25 | 20 | 410*330*600 |
| DH-25A | 室温+5 °C~200 °C | ±0.1 | 280·250·300 | 内循环 | 235·160 | 25 | 20 | 450*375*600 |
| DH-25B | 室温+5 °C~200 °C | ±0.1 | 280·250·300 | 0~10 | 235·160 | 25 | 25 | 450*375*600 |
| DH-30 | 室温+5 °C~100 °C | ±0.1 | 400·330·230 | 0~10 | 310·280 | 30 | 25.1 | 530*450*525 |
| DH-30A | 室温+5 °C~200 °C | ±0.1 | 400·330·230 | 内循环 | 310·280 | 30 | 30 | 530*450*525 |
| DH-30B | 室温+5 °C~200 °C | ±0.1 | 400·330·230 | 0~10 | 310·280 | 30 | 30 | 530*450*525 |